

PRIMO PREMIUM

KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA	NORMY	PRIMO PREMIUM
Typ pokrycia podłogowego	ISO 10581	Homogeniczne pokrycie podłogowe
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Komersyjna: 34 Przemysłowa: 43
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2.0 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni		PUR reinforced
Forma dostawy	EN ISO 24341 Rolka	o kolo. 23 mb x 200 cm
		Art. no. 21010 ___ 3 cyfry kodu koloru
	EN ISO 24342 Płytki	61 x 61 cm - 16 płytki/opakowanie = 5.95 m ²
		Art. no. 21011 ___ 3 cyfry kodu koloru

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041)		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Kolasa Bfl-s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11925-2	Zgodny
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Opór cieplny	EN 12667/DIN 52612	o kolo. 0.01 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / niskie ryzyko poślizgu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	Wymaganie normy: ≤ 0.10 mm Najlepszta wartość zmierzona*: 0.03 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Clean room test	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Klasa A ISO Klasa 4
Łatwość dekontaminacji	ISO 8690	Dobra
Działanie mikroorganizmów	EN ISO 846: Part C	Nie powoduje wzrostu mikroorganizmów
Odporność chemiczna	ISO 26987	Dobra odporność
Odporność na kółka krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Elastyczność	ISO 24344	Zgodny
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Rolka / ≤ 0.25 % Płytki
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Siła spawania	EN 684	Wartość zmierzona: ≥ 400 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe		Zgodny - max. 27°C

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE		
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-9 / Jakość powietrza	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach) / Platinum

Kolory

36

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (04/18). * wartość zmierzona- nie wiążąca.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktów CE, Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie: www.tarkett.com

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów przedstawione na zdjęciach lub próbkach mają tylko charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorach, połysku i strukturze wytłoczeń między sprzedanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.



PRIMO PREMIUM		
Article	Colour name	WR (Uni)
21010600	md warm grey	1290377
21010625	clay grey	1290378
21010631	sand	1290379
21010632	dk bric grey	1290380
21010638	ocean blue	1290381
21010639	sky blue	1290382
21010640	white olive green	1290383
21010641	dk orange	1290384
21010653	light red	1290385
21010663	soft purple	1290386
21010664	soft yellow	1290387
21010667	soft orange	1290388
21010668	soft red	1290389